



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Vehicles & Industrial Products Division

140 O'Connor, Tower East

4th Floor

140 O'Connor, Tour Est

4ème étage

Ottawa

Ontario

K1A 0S5

Title - Sujet Fry Marking Trailers Remorques de Marquage d'alevins	
Solicitation No. - N° de l'invitation F1700-211117/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client 0020211117	Date 2022-02-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$HP-927-80840	
File No. - N° de dossier hp927.F1700-211117	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2022-03-07 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Takam(hp927), Maurice	Buyer Id - Id de l'acheteur hp927
Telephone No. - N° de téléphone (613) 297-3516 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
F1700-211117/A

Amd. No. - N° de la modif.
004

Buyer ID - Id de l'acheteur
HP940

Client Ref. No. - N° de réf. du client
0020211117

File No. - N° du dossier

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Cette modification à l'invitation 004 est émise pour modifier les spécifications :

Supprimer: ANNEXE «A» - SPECIFICATIONS - REMORQUES DE MARQUAGE
D'ALEVINS;

Insérer: ANNEXE «A» - SPECIFICATIONS - REMORQUES DE MARQUAGE
D'ALEVINS (RÉVISION 001) ci-jointe.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES

ANNEXE «A» - SPECIFICATIONS - REMORQUES DE MARQUAGE D'ALEVINS (RÉVISION 001)

Les soumissionnaires doivent indiquer s'ils respectent ou non les spécifications. Pour être jugés conformes, les soumissionnaires doivent satisfaire à tous les critères obligatoires énumérés ci-dessous.

Spécifications obligatoires

		Conforme		Les pièces justificatives devraient être incluses si elles sont disponibles.
	Spécification obligatoire	Oui	Non	
Dimensions extérieures hors tout de la carrosserie	Longueur nominale : 32 pi La tolérance permise de + ou – 1 pi			
	Largeur nominale : 10 pi La tolérance permise de + ou – 1 pi			
	Hauteur nominale : 9 pi			
Extérieur de la remorque :				
1.	La remorque doit être de couleur brun foncé.			
2.	La garniture extérieure doit être de couleur vert foncé.			
3.	Trois fenêtres en vinyle par côté. 1. Les fenêtres doivent comprendre des segments coulissants étanches en vinyle, avec moustiquaire, préfinis en blanc. 2. Les fenêtres doivent être fixées à l'aide d'un rejingot extérieur.			
4.	Revêtement métallique			
5.	La bordure de toit en métal doit être située autour du périmètre du toit. La bordure doit être en acier de calibre 30 et doit avoir une hauteur de 18 po. Elle doit être préfinie afin d'empêcher la corrosion.			
6.	La remorque doit être montée sur un châssis en acier avec des béquilles de cric de mise à niveau réglables à tous les coins de la remorque.			
7.	La rampe d'accès doit être incluse avec la remorque. Elle est nécessaire pour faciliter le transport de seaux de poisson dans la remorque. Il n'est pas nécessaire que la rampe soit fixée de façon permanente à la remorque. 1. La rampe doit avoir une largeur minimale de 48 po et la pente ne doit pas dépasser 21 %. 2. La rampe doit être munie de dispositifs de fixation permettant et elle doit se fixer			

	facilement à la remorque lorsque l'espace est utilisé pour le marquage des alevins. 3. Le matériau de construction doit être de l'aluminium épais ou de l'acier galvanisé pouvant être transporté à la main. Il doit pouvoir supporter une charge d'au moins 500 lb. 4. La surface de la rampe doit être antidérapante.			
8.	La remorque doit être sur roues, avec un essieu et une charge nominale adaptés au transport.			
9.	Des freins de remorque et un éclairage DOT ne sont pas requis. Une fois la remorque livrée, ses déplacements seront principalement en direction et en provenance de l'aire d'entreposage sur une propriété privée, avec un transport routier public limité ou inexistant entre les lieux.			
Intérieur de la remorque				
1.	La porte d'entrée doit être centrée à l'arrière de la remorque. 1. La porte doit mesurer au minimum 36 po de largeur x 80 po de hauteur.			
2.	La hauteur des parois intérieures doit être d'au moins 8 pi.			
3.	Les parois intérieures doivent être étanchéifiées au moyen de plastique renforcé de fibre de verre (FRP) afin d'empêcher la pénétration d'humidité dans la structure des parois, du plancher et du plancher.			
4.	Le plancher doit être antidérapant.			
5.	Le plancher doit être constitué de feuilles de vinyle d'au moins 4 mm d'épaisseur, d'application commerciale, avec des joints soudés. 1. Couche d'usure d'au moins 20 mil+ destinée aux environnements très passants. 2. Le plancher doit se prolonger sur les parois du mur sur un minimum de 6 po. 3. Le plancher et les raccords d'évacuation doivent être étanches afin de protéger le sous-plancher et le châssis contre des semaines prolongées de conditions de travail humides.			
6.	La remorque doit comprendre quatre drains de plancher espacés uniformément et centrés le long de la remorque. 1. Les drains de plancher doivent avoir un diamètre d'au moins 3 po. 2. Les drains doivent être raccordés ensemble sous la remorque afin de permettre un écoulement commun. 3. La tuyauterie à écoulement commun doit passer à moins de 1 pi de l'extrémité de			

Solicitation No. - N° de l'invitation
F1700-211117/A

Amd. No. - N° de la modif.
004

Buyer ID - Id de l'acheteur
HP940

Client Ref. No. - N° de réf. du client
0020211117

File No. - N° du dossier

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

	la remorque et être munie d'un raccord Camlock mâle.			
7.	Tous les interrupteurs, les dispositifs d'éclairage et le câblage associé doivent être dissimulés dans un conduit ou passés derrière la paroi.			
8.	Toutes les prises de courant doivent être montées à 44 po O.F.F.			
9.	Le plancher, les parois et le toit doivent être isolés selon une valeur nominale minimale R20.			
Conception structurale				
1.	Surcharge du plancher d'au moins 100 lb/pi ² .			
2.	Surcharge du toit d'au moins 60 lb/pi ² .			
3.	Le substrat doit être constitué de contreplaqué de qualité marine d'au moins 3/4 po.			
4.	Les matériaux du châssis doivent être de qualité marine / adaptés aux environnements humides.			
5.	La remorque doit comporter deux essieux et être conçue pour supporter les exigences de charge déterminées dans la dernière version du code du bâtiment de la Colombie-Britannique. 1. La charge finale estimée après la modernisation de l'équipement de laboratoire est d'environ 800 kg.			
Mécanique				
1.	Thermopompe bibloc sans conduit de 12 000 BTU 1. Le condenseur doit être monté à l'extrémité de la remorque.			
2.	Ventilateur d'extraction électrique			
3.	Les appareils doivent être câblés à des disjoncteurs individuels.			
Électricité				
1.	Service, alimentation monophasée de 120/240 V, Square D			
2.	Panneau principal 120/240, 16 circuits, 100 A, encastré			
3.	Disjoncteur principal de 100 A			
4.	Boîtiers centraux pour éléments enfichables			
5.	Disjoncteurs enfichables			
6.	Boîte de jonction pour l'alimentation électrique extérieure (50 A, 125/250 V)			
7.	Éclairage intérieur sur circuit individuel.			
Prises de courant				
1.	Les prises doivent être adaptées à des environnements humides.			
2.	Présence d'un disjoncteur différentiel (GFCI)			
3.	Les prises de courant doivent être montées à 44 po O.F.F.			
4.	13 prises de courant doubles			
5.	1 prise simple			

Solicitation No. - N° de l'invitation
F1700-211117/A

Amd. No. - N° de la modif.
004

Buyer ID - Id de l'acheteur
HP940

Client Ref. No. - N° de réf. du client
0020211117

File No. - N° du dossier

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

6.	1 prise étanche			
Éclairage				
1.	Sept dispositifs d'éclairage intérieurs à DEL 4K de qualité commerciale de 2 pi x 4 pi.			
2.	Un dispositif d'éclairage extérieur étanche à la vapeur, 5K, d'au moins 1000 lumens.			
3.	Deux interrupteurs (blancs) doivent se trouver à l'intérieur de la remorque.			
Garantie				
1.	La remorque mobile doit être couverte par une garantie du fabricant d'un an contre les fuites, les défauts de fabrication, ainsi que les défauts structurels, mécaniques et électriques.			