

1 A140 WEST SECOND FLOOR DEMOLITION PLAN
PLAN DE DÉMOLITION DU DEUXIÈME ÉTAGE DU CÔTÉ OUEST
1:100



2 A140 WEST SECOND FLOOR CEILING DEMOLITION PLAN
PLAN DE DÉMOLITION DU PLAFOND AU DEUXIÈME ÉTAGE DU CÔTÉ OUEST
1:100

GENERAL NOTES:

A. ALL BUILDING MATERIALS ARE TO BE REMOVED AND DISPOSED OF UNLESS OTHERWISE NOTED.

B. DEMOLITION WORK TO BE CONDUCTED AS TO MINIMIZE SOUND TRANSFER TO ADJACENT AREAS AND BUILDINGS. REFER TO SPECIFICATION FOR NOISE, DUST, VIBRATION AND TRAFFIC MANAGEMENT RESTRICTIONS.

C. ALL CONCRETE BLOCK WALLS ARE BUILT FROM TOP OF SLAB TO UNDER SIDE OF STRUCTURE.

D. ALL INTERIOR DE-MOUNTABLE PARTITIONS ARE BUILT FROM FINISHED FLOOR AND TERMINATE AT FINISHED CEILING.

E. SEE MECHANICAL, ELECTRICAL AND CIVIL FOR ALL RELATED WORK.

DRAWING NOTES:

No.

1. ALL SECOND FLOOR, FLOOR DEMOLITIONS ARE TYPE F5, UNLESS OTHERWISE NOTED.

2. ALL SECOND FLOOR EXTERIOR WALL DEMOLITIONS ARE X5, UNLESS OTHERWISE NOTED.

3. ALL SECOND FLOOR EXTERIOR WINDOW DEMOLITIONS ARE FIXED DOUBLE GLAZED PANELS WITH ALUMINUM FRAMES.

4. ALL SECOND FLOOR INTERIOR WALL DEMOLITION BETWEEN ROOMS ARE W6 AND ALL CORRIDOR AND SHAFT WALLS ARE W1.

5. FIRE HOSE CABINET.

6. +/-1050mm CEILING COVE MATERIALS VARY. TYPICAL.

7. +/-1020mm HIGH BASEBOARD CONVECTOR FULL LENGTH OF BUILDING. TYPICAL.

8. SINK COMPLETE WITH FAUCET AND ALL PLUMBING. TYPICAL.

9. WINDOWS IN DE-MOUNTABLE PARTITION WALL.

10. BUILT IN CABINETRY. MATERIALS VARY. TYPICAL.

11. PLUMBED EMERGENCY SHOWER.

12. ALL INTERIOR DOORS ARE HOLLOW METAL WITH STEEL FRAMES. UNLESS OTHERWISE NOTED.

13. ALUMINUM FRAMED SLIDING GLAZED DOOR COMPLETE WITH METAL TRACK MOUNTED TO UNDERSIDE OF FINISHED CEILING.

14. ALL CEILING FINISHES ARE DROPPED ACOUSTICAL CEILING TILES ON A 610x1220mm ALUMINUM T BAR GRID, UNLESS OTHERWISE NOTED. SEE MECHANICAL FOR ALL SUPPLY, RETURN DUCT WORK AND FIRE SUPPRESSION REMOVALS. SEE ELECTRICAL FOR ALL LIGHT FIXTURES, WIRES AND RELATED EQUIPMENT.

15. NOT USED.

16. WOOD PANELING ABOVE INTERIOR DOOR ALCOVE MOUNTED ON GYPSUM BOARD SUSPENDED FROM STRUCTURE WITH STEEL C CHANNELS AND WOOD BLOCKING. TYPICAL.

17. SEE ELECTRICAL. ELECTRICAL PANEL AND ALL ASSOCIATED EQUIPMENT. TYPICAL.

18. SLIDING PARTITION TRACK WITH INSULATED STEEL STUD WALL ABOVE FINISHED CEILING TO UNDERSIDE OF STRUCTURE. WITH KRAFT PAPER BOTH SIDES.

19. EAST AND WEST STAIR DEMOLITION: 45mm PRECAST TERRAZZO TREADS SET IN GROUT BED ON METAL PANS. 150mm WIDE FLANGE BEAMS AND 87mm STEEL ANGLES AS CONNECTION POINTS TO EACH FLOOR. 19mm METAL FURRING AND 45mm METAL LATH AND PLASTER SOFFIT. WITH A 32mm SQUARE STEEL TUBE HANDRAIL. STAIR BUILT FROM BASEMENT FLOOR AND TERMINATES AT THE THIRD FLOOR.

20. MAIN STAIR: DEMOLITION: 45mm PRECAST TERRAZZO TREADS SET IN GROUT BED ON A POURED CONCRETE BASE WITH A GYPSUM SOFFIT. METAL BALUSTRADE WITH A 400mm WOOD HANDRAIL. STAIR BUILT FORM BASEMENT FLOOR AND TERMINATES AT PENTHOUSE.

21. GYPSUM BOARD CEILING FINISH.

22. +/-100mm THICK STONE FACING ANCHORED TO CONCRETE COLUMN.

NOTES GÉNÉRALES:

A. TOUS LES MATÉRIAUX DU BÂTIMENT DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS ET MIS AU REBUT À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES.

B. LES TRAVAUX DE DÉMOLITION DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS EN MINIMISANT LA TRANSMISSION SONORE AUX AIRES ADJACENTES ET AUX AUTRES BÂTIMENTS. SE RAPPORTER AU DEVIS POUR LES RESTRICTIONS AU NIVEAU DE LA GESTION DU TRAFFIC, POUR LE BRUIT, LES VIBRATIONS ET LA POUSSIÈRE.

C. TOUS LES MURS DE BLOCS DE BÉTON SONT CONSTRUITS À PARTIR DU DESSUS DE LA DALLE JUSQU'À LA SOUS-FACE DE LA STRUCTURE AU-DESSUS.

D. TOUTES LES CLOISONS INTÉRIEURES DÉMONTABLES SONT CONSTRUITES À PARTIR DU PLANCHER FINI ET S'ARRÊTE AU PLAFOND FINI.

E. VOIR LA MÉCANIQUE, L'ÉLECTRIQUE ET LE CIVIL POUR TOUS LES TRAVAUX CONNEXES.

NOTES DU DESSIN:

No.

1. TOUTES LES DÉMOLITIONS DES PLANCHERS AU DEUXIÈME ÉTAGE SONT DE TYPE F5, À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES.

2. TOUTES LES DÉMOLITIONS DES MURS EXTÉRIEURS AU DEUXIÈME ÉTAGE SONT DE TYPE X5, À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES.

3. TOUTES LES DÉMOLITIONS DES FENÊTRES EXTÉRIEURES AU DEUXIÈME ÉTAGE SONT LES DOUBLES-VITRAGES AVEC LES CADRES EN ALUMINIUM.

4. TOUTES LES DÉMOLITIONS DES MURS INTÉRIEURS AU DEUXIÈME ÉTAGE ENTRE LES PIÈCES SONT DES W6 ET TOUS LES MURS DES CORRIDORS ET DES MURS DE PUITS SONT DES W1.

5. ARMOIRE D'INCENDIE.

6. GORGE AU PLAFOND À +/-1050mm. LES MATÉRIAUX VARIENT. TYPIQUE.

7. LE CONVECTEUR-PLINTHE, À UNE HAUTEUR DE +/- 1020mm SUR LA PLEINE LONGUEUR DU BÂTIMENT. TYPIQUE.

8. ÉVIER AVEC LE ROBINET ET TOUTE LA PLOMBERIE. TYPIQUE.

9. FENÊTRES DANS LE MUR SÉPARATIF DÉMONTABLE.

10. ARMOIRES ENCASTRÉES. LES MATÉRIAUX VARIENT. TYPIQUE.

11. DOUCHE D'URGENCE RELIÉE À LA PLOMBERIE.

12. TOUTES LES PORTES INTÉRIEURES SONT CREUSES ET EN MÉTAL AVEC UNE CHARPENTE MÉTALLIQUE, À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES.

13. PORTE VITRÉE COULISSANTE MUNIE D'UN CADRE EN ALUMINIUM AVEC UN RAIL EN MÉTAL FIXÉ À LA SOUS-FACE DU PLAFOND FINI.

14. TOUS LES REVÊTEMENTS DE PLAFOND SONT DES TUILES INSONORISANTES SUSPENDUES PAR-DESSUS UNE SUSPENTE EN T INVERSÉ EN ALUMINIUM DE 610x1220mm, À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES. VOIR LA MÉCANIQUE POUR LES ENLÈVEMENTS DE LA CONDUITE D'AMENÉE, DU RETOUR D'AIR ET DU SYSTÈME DE SUPPRESSION D'INCENDIE. VOIR L'ÉLECTRIQUE POUR TOUS LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE, LES CÂBLES ET L'ÉQUIPEMENT CONNEXE.

15. NON UTILISÉ.

16. PANNEAUX DE BOIS AU-DESSUS DE L'ALCÔVE DE LA PORTE INTÉRIEURE FIXÉS SUR LES PANNEAUX DE GYPSE SUSPENDUS À PARTIR DE LA STRUCTURE AVEC DES PROFILÉS EN C D'ACIER ET UNE SEMELLE DE BOIS. TYPIQUE.

17. VOIR L'ÉLECTRIQUE. PANNEAU ÉLECTRIQUE ET ÉQUIPEMENT CONNEXE. TYPIQUE.

18. RAIL À COULISSE AVEC LE MUR ISOLÉ À MONTANTS D'ACIER AU-DESSUS DU PLAFOND FINI JUSQU'À LA SOUS-FACE DE LA STRUCTURE. AVEC DU PAPIER KRAFT DE CHAQUE CÔTÉ.

19. DÉMOLITON DE L'ESCALIER EST ET OUEST: PAS DE MARCHE DE 45mm EN GRANITO PRÉCOULÉ POSÉ PAR-DESSUS SUR UN LIT DE MORTIER SUR LE COFFRAGE MÉTALLIQUE. MEMBRURES DE POUTRES LARGE DE 150mm ET CORNIÈRES EN ACIER DE 87mm COMME POINTS DE RACCORDEMENT À CHAQUE ÉTAGE. FOURRURE EN MÉTAL DE 19mm ET SUPPORT MÉTALLIQUE À ENDUIT DE 45mm ET SOFFITE DE PLASTIQUE. AVEC UNE MAIN COURANTE EN ACIER TUBULAIRE CARRÉ DE 32mm. L'ESCALIER EST CONSTRUIT À PARTIR DU SOUS-SOL ET S'ARRÊTE AU TROISIÈME ÉTAGE.

20. ESCALIER PRINCIPAL: DÉMOLITION: PAS DE MARCHE DE 45mm EN GRANITO PRÉCOULÉ POSÉ PAR-DESSUS UN LIT DE MORTIER PAR-DESSUS UNE BASE EN BÉTON COULÉ AVEC UN SOFFITE DE GYPSE. BALUSTRADE EN MÉTAL AVEC UNE MAIN COURANTE EN BOIS DE 400mm. L'ESCALIER EST CONSTRUIT À PARTIR DU SOUS-SOL ET S'ARRÊTE À L'APPENTIS.

21. REVÊTEMENT DE GYPSE AU PLAFOND.

22. +/-100mm D'ÉPAISSEUR, FAÇADE DE PIERRES ANCRÉES À LA COLONNE DE BÉTON. TYPIQUE.

Public Works and Government Services Canada
Travaux publique et Services gouvernementaux Canada

100_441 maclaren street, ottawa canada K2P 2H3
project no. 19-568 t° 613.237.6162
www.schoeler.on.ca f° 613.237.6164

since 1958
schoeler & heaton architects inc

ONTARIO ASSOCIATION OF ARCHITECTS
JONATHAN HEATON LICENCE 5109

PROJECT NORTH
LE NORD DU PROJET

key plan — plan clé



REV'N		DATE
01	ISSUED FOR TENDER EMIS POUR SOUSMISSION	August 4 2022

project / projet

EHC-DEMOLITION AND GREENFIELD PROJECT
50 Columbine Drive, Tunney's Pasture, Ottawa

DÉMOLITION DU CENTRE D'HYGIÈNE DU MILIEU ET PROJET DE LA ZONE VERTE
50, Promenade Colombine, Tunny's Pasture, Ottawa

drawing / dessin

WEST SECOND FLOOR AND CEILING DEMOLITION PLAN
PLAN DE DÉMOLITION DU DEUXIÈME ÉTAGE ET DU PLAFOND DU CÔTÉ OUEST

designed / conçu	JH
date	
drawn / dessiné	DW
date	
reviewed / examiné	JH/SO
approved / approuvé	JH
date	
Tender / Soumission	Jacob Holmer
PWC Project Manager / Gestionnaire de projets TPC	
project number / No. du projet	R.069710
drawing no. / No. du dessin	A140

A1 841 x 594 [ARCHITECTURAL]